



A large, dark, metallic rotating union component is centered in the frame. It has a cylindrical shape with multiple flanges and a ribbed outer surface. The background is a gradient of blue, with light rays emanating from behind the component, creating a dramatic effect. The overall composition is minimalist and industrial.

www.GIROL.IT



GIROL SRL

via Piemonte 14, Carate Brianza (Mb),
20841 ITALY

Tel: +39 0362-905204

Fax: +39 0362-992972

info@girol.it

www.girol.it

ABOUT US

Girol srl was born on January 01 2006 from the need of its mother company OMPI srl to dedicate a closer attention to the rotating unions' developement and production together with a better tailored organization of the work. In fact, the request from the markets of always more specific and customized requirements, forced the creation of an independent company having a specific sectorial identity and therefore separated from the traditional OMPI production of clutches and brakes. So it has been created the **GIROL Srl**, a new firm but adult already thanks to thirty years of OMPI's experience about rotating unions. The tech dept, organized and equipped with the most updated softwares for the design and stress calculations in 3D, is constantly involved in the research and developing of new products aimed at the international market that is getting more and more pretending. The area for the testing of the new designs and materials is managed under the direct supervision of the engineering dept., while the quality control area lets the company permanently keep the needed requested high standard quality of the current production. A fully provided warehouse allows us to satisfy the most urgent customer's requests on all our standard production letting us to be considered as a kind of rotating unions supermarket.

CHI SIAMO

Girol srl nasce il 1° Gennaio 2006 da una scissione dalla casa madre OMPI srl, produttrice di freni frizioni e giunti rotanti dal 1976. Detta scissione è stata dettata dalla necessità di dedicare alla progettazione e produzione di giunti rotanti una attenzione più specifica e una migliore organizzazione del lavoro. Infatti la richiesta da parte del mercato di prodotti sempre più diversificati e personalizzati ha imposto la creazione di un'azienda autonoma, avendo una identità specifica settoriale e quindi scorporata dalla tradizionale produzione OMPI di freni e frizioni. È nata così la **GIROL Srl**, un'azienda nuova ma al tempo stesso già adulta perché forte della trentennale esperienza di **OMPI srl** nel settore dei giunti rotanti. L'ufficio tecnico, organizzato ed attrezzato con i più moderni software per la progettazione e le verifiche di resistenza in 3D, è costantemente impegnato nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti volti ad un mercato che diventa sempre più esigente e diversificato. Il reparto prove è gestito in stretto contatto con l'ufficio tecnico per testare i nuovi articoli sperimentali mentre il reparto collaudi consente il mantenimento dei requisiti di qualità sulla produzione corrente. Un fornitosissimo magazzino ci permette di soddisfare anche le richieste più urgenti per tutta la gamma di produzione standard, consentendoci di essere considerati dai nostri clienti un autentico supermercato del giunto rotante.



CONTENTS / SOMMARIO


06	Series/Serie	U	28	Series/Serie	K
10	Series/Serie	R	30	Series/Serie	OnOff
12	Series/Serie	D	32	Series/Serie	SC
14	Series/Serie	N	34	Series/Serie	M
18	Series/Serie	HD	36	Series/Serie	Z
20	Series/Serie	IH	38	Series/Serie	RR
22	Series/Serie	IH1	40	Series/Serie	E
24	Series/Serie	Y	41	Retailers/Rivenditori	
26	Series/Serie	Y INOX	42	Installation/Installazione	

UNIVERSAL ROTATING UNION

Giunti rotanti universali

The Girol's U series has been designed to have many different applications. It can be used not only in steel plants, but also in paper, printing, cooling, textile, rubber, food and packaging industries. We can supply these type of rotating unions in two different seals: graphite (clean water) and silicon carbide (dirty water). The standard supply consist of brass housing and stainless steel rotor. We can also provide it in mono flow or dual flow versions as follows: UM (mono flow), UF (dual flow for fixed siphon).

I giunti Girol della serie U, sono progettati per diverse applicazioni. Sono utilizzati non solo in impianti siderurgici, ma anche nell'industria cartaria, alimentare, della gomma, tessile e per tante altre applicazioni. Le tenute meccaniche sono disponibili in due differenti materiali: grafite (per acqua pulita e aria) e carburo di silicio (per acqua non filtrata o con impurità). La fornitura standard prevede come materiali costruttivi, l'ottone per il corpo e l'acciaio inox per il rotore.

**MAX SPEED**

- 5.000 rpm
- Above 1.500 rpm contact Tech Dept

MAX FLUID PRESS


- 20 bar (grafite/graphite)
- 10 bar (silicio/silicon carbide)

MAX TEMPERATURE

- AIR 80 °C
- WATER - OIL - FLUIDS 100 °C
- Special version up to 160 °C

UNIVERSAL ROTATING UNION

Giunti rotanti universali



For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S".
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S".

GRAPHITE-INOX Grafite-Inox	SILICON-SILICON Silicio-Silicio	A	B	C	D	E	F	L	M	WEIGHT peso	RPM G/min
UMD025-GB3GS	UMD025-GB2GS	1/4" BSP	6 0.236	36 1.417	/	60 2.362	74 2.914	17	14,5 0,571	0,4 kg 0,88 lb	5.000
UMD037-GB3GS	UMD037-GB2GS	3/8" BSP	10 0.394	44 1.732	1/4" BSP	68 2.677	90 3.543	22	16 0,630	0,6 kg 1,32 lb	3.500
UMD050-GB3GS	UMD050-GB2GS	1/2" BSP	13 0.512	52 2.047	3/8" BSP	76 2.992	101 3.976	27	18 0,709	0,8 kg 1,76 lb	3.000
UMD075-GB3GS	UMD075-GB2GS	3/4" BSP	18 0.709	57 2.244	1/2" BSP	80 3.150	111 4.370	32	20 0,787	1,1 Kg 2,43 lb	2.500
UMD100-GB3GS	UMD100-GB2GS	1" BSP	24 0.945	73 2.874	3/4" BSP	97 3.819	134 5.276	41	23 0,906	1,9 kg 4,19 lb	2.000
UMD125-GB3GS	UMD125-GB2GS	1 1/4" BSP	32 1.260	87 3.425	1" BSP	113 4.449	158 6.220	50	29 1.142	3,2 kg 7,05 lb	1.500
UMD150-GB3GS	UMD150-GB2GS	1 1/2" BSP	38 1.496	94 3.701	1 1/4" BSP	117 4.606	166 6.535	55	31 1.220	3,9 Kg 8,60 lb	1.000
UMD200-GB3GS	UMD200-GB2GS	2" BSP	48 1.890	108 4.252	1 1/2" BSP	131 5.157	189 7.441	65	35 1.378	5,3 kg 11,6 lb	800
UMD250-GC3GS	UMD250-GC2GS	2 1/2" BSP	62 2.441	140 5.512	2" BSP	200 7.874	280 11.02	75	42 1.654	13 kg 28,6 lb	500

General assembling warnings


- 1) Pipe connection have **always** to be made with flexible hoses
- 2) The plant pipings and the rotating cylinders must be **absolutely** cleaned from chips welding slags, dirtiness and so on
- 3) Avoid use with more than one max operatin data

Avvertenze generali di montaggio

- 1) I collegamenti al corpo del giunto devono essere **sempre** effettuati con tubi flessibili
- 2) le tubazioni di adduzione al giunto e ai cilindri devono essere **assolutamente** esenti da trucioli, scorie di saldature o altro
- 3) Evitare l'uso con più di una condizione massima di funzionamento.

DUAL FLOW - FIXED SYPHON

Due vie - Tubo sifone fisso



For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

GRAPHITE-INOX Grafito-Inox	SILICON-SILICON Silicio-Silicio	G1 (Optional)	G	N	R	U	Z
UFD039-GB3GS	UFD039-GB2GS	/	M6	1/8"BSP	15 0,591	105 4,133	122 4,803
UFD052-GB3GS	UFD052-GB2GS	/	1/8"BSP	1/4"BSP	15 0,591	100 3,937	134 5,276
UFD077-GB3GS	UFD077-GB2GS	1/8"BSP	1/4"BSP	3/8"BSP	15 0,591	110 4,331	147 5,787
UFD102-GB3GS	UFD102-GB2GS	1/4"BSP	3/8"BSP	1/2"BSP	15 0,591	130 5,118	174 6,850
UFD127-GB3GS	UFD127-GB2GS	3/8"BSP	1/2"BSP	3/4"BSP	25 0,984	155 6,102	203 7,992
UFD152-GB3GS	UFD152-GB2GS	1/2"BSP	3/4"BSP	1"BSP	25 0,984	165 6,495	222 8,740
UFD202-GB3GS	UFD202-GB2GS	3/4"BSP	1"BSP	1 1/4BSP	25 0,984	185 7,283	248 9,764
UFD252-GC3GS	UFD252-GC2GS	1"BSP	1 1/4BSP	1 1/2BSP	30 1,181	280 11,02	348 13,70

Threaded pipe

The elbow of UF series help to support the siphon and it will be screwed in the elbow.

The thread must be concentric of rotating union's axis for avoid misalignment


Tubo filettato

La curva dei giunti serie UF fa da supporto al tubo sifone, il quale si avvita su di essa.

Il filetto deve essere concentrico all'asse del giunto per evitare disassamenti rispetto all'asse del rullo

ROTATING SYPHON

Tubo sifone rotante



Turning pipe


Rotating siphon are fixed internally with the roll for rotating with it. The UR elbow help to support the pipe and restrict crosstalk passages. The pipe must be straight and concentric to the center line to avoid excessive loading of the union. Rotational speeds above 1.000 rpm should be avoided.

Tubo tornito

I tubi rotanti sono fissati internamente al rullo per ruotare insieme con esso. La curva UR fa da supporto al sifone, il quale deve essere concentrico all'asse del giunto per evitare carichi eccessivi su di esso. Una rotazione superiore a 1.000 g/min è da evitare

For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

GRAPHITE-INOX Grafito-Inox	SILICON-SILICON Silicio-Silicio	H (h7)	S	V
URD039-GB3GS	URD039-GB2GS	6 0,263	40 1,575	95 3,740
URD052-GB3GS	URD052-GB2GS	9 0,354	40 1,575	105 4,133
URD077-GB3GS	URD077-GB2GS	12 0,472	50 1,969	115 4,527
URD102-GB3GS	URD102-GB2GS	16 0,630	50 1,969	165 5,496
URD127-GB3GS	URD127-GB2GS	20 0,787	60 2,362	190 7,480
URD152-GB3GS	URD152-GB2GS	25 0,984	60 2,362	200 7,874
URD202-GB3GS	URD202-GB2GS	32 1,260	60 2,362	222 8,898
URD252-GC3GS	URD252-GC2GS	40 1,575	60 2,362	320 12,98



ROTATING SYPHON

Tubo sifone rotante con tenuta

For UT series it's the same for UR series, but in the elbow there is one seal for double independent passage

Per la serie UT vale lo stesso discorso della serie UR, ma con la differenza che nella curva è presente una guarnizione che consente di avere due vie indipendenti.

R

ROTATING UNION FOR AIR AND VACUUM - HIGH SPEEDNESS


Giunti rotanti per aria e vuoto - Alta velocità

The rotating unions GIROL series R are designed for air and vacuum and high speed rotation. The seal are made C 45 hardened and ground vs graphite bush for low friction and long lasting. They are self supported on ball bearings. The housing material is made in aluminum. The standard supply provides the rotating nipple threaded cylindrical GAS right or left. On the request we supply other standard.

I giunti rotanti della serie R comprendono il rotore con filettatura cilindrica GAS destra o sinistra. Sono progettati per aria o vuoto per alte velocità di rotazione. Le tenute in C 45 temprato e rettificato su grafite garantiscono bassa usura e lunga durata. Sono autosupportati su cuscinetti a sfera. Il materiale del corpo è in alluminio. Su richiesta si eseguono versioni speciali con rotori filettati secondo altri standard.



Solo per tipo R012/R025/R037
Only for type R012/R025/R037



For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S".
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S".

CODE Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	WEIGHT peso	RPM g/min
RMD012-GB4GR	1/8" BSP	4,5 0,177	35 1.378	14	11 0,433	42 1.654	63 2.480	15 0,591	0,2 kg 0,5 lb	3.000
RMD025-GB4GR	1/4" BSP	7 0,276	40 1.575	17	14,5 0,571	50 1.969	76 2.992	17,5 0,689	0,3 kg 0,66 lb	2.500
RMD037-GB4GR	3/8" BSP	10 0,394	48 1.890	22	16 0,630	60 2.362	90 3.543	20,5 0,807	0,43 kg 0,95 lb	2.000
RMD050-GB4GR	1/2" BSP	12,5 0,492	50 1.969	27	18 0,709	80 3.150	111 4.370	30 1.181	0,75 kg 1,65 lb	1.500
RMD075-GB4GR	3/4" BSP	17 0,669	56 2.205	32	20 0,787	86 3.386	122 4.803	36 1.417	0,96 kg 2,12 lb	1.000
RMD100-GB4GR	1" BSP	22 0,866	65 2.559	41	23,5 0,925	98 3.858	138 5.433	40 1.575	1,4 kg 3,09 lb	500
RMD125-GB4GR	1 1/4" BSP	32 1.253	90 3.543	50	29 1.141	108 4.251	169 6.471	53 2.086	1,9 kg 4,19 lb	500
RMD150-GB4GR	1 1/2" BSP	38 1.496	95 3.740	55	31 1.220	117 4.606	183 7.204	58 2.283	2,2 kg 4,85 lb	500

General assembling warnings

- 1) Pipe connection have **always** to be made with flexible hoses
- 2) The plant pipings and the rotating cylinders must be **absolutely** cleaned from chips welding slags, dirtiness and so on
- 3) Avoid use with more than one max operatin data

Avvertenze generali di montaggio


- 1) I collegamenti al corpo del giunto devono essere **sempre** effettuati con tubi flessibili
- 2) le tubazioni di adduzione al giunto e ai cilindri devono essere **assolutamente** esenti da trucioli, scorie di saldature o altro
- 3) Evitare l'uso con più di una condizione massima di funzionamento.

D

DUAL FLOW INDEPENDENT ROTATING UNION Giunti rotanti doppio passaggio indipendente

The standard supply provides the rotating nipple threaded cylindrical GAS. On the request we supply other standard. Standard seal (graphite vs. stainless steel) is used for air and for water or hydraulic oil, seal of silicon carbide vs. silicon carbide is suggested. For liquid at pressure more than 60 bar (870 PSI) please contact our technician.

The standard supply includes the rotating cylinder with cylindrical flange GAS. Upon request we provide other standards. Standard seal (graphite vs. stainless steel) is used for air and for water or hydraulic oil, seal of silicon carbide vs. silicon carbide is suggested. For liquids at pressures higher than 60 bar (870 PSI) please consult our technician.



1 FLANGED VERSION

GRAPHITE-INOX Grafito-Inox	SILICON-SILICON Silicio-Silicio	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S
D-0025-GY3LS	D-0025-GY2LS	1/4"BSP	6 0.236	12,5 0.492	22 0.866	36 1.417	65 2.559	60 2.362	6 0.236	43 1.693	62 2.441	30 1.181	148 5.827	14 0.551	4
D-0037-GY3LS	D-0037-GY2LS	3/8"BSP	10 0.394	17 0.669	30 1.181	45 1.772	75 2.953	75 2.953	8 0.315	48 1.890	78 3.071	38 1.496	178 7.008	14 0.551	4
D-0050-GY3LS	D-0050-GY2LS	1/2"BSP	13 0.512	22 0.866	39 1.535	52 2.047	85 3.346	88 3.465	8 0.315	48 1.890	88 3.465	40 1.575	194 7.638	14 0.551	4
D-0075-GY3LS	D-0075-GY2LS	3/4"BSP	18 0.709	26 1.024	44 1.732	58 2.283	100 3.937	94 3.701	10 0.394	57 2.244	93 3.661	48 1.890	224 8.819	18 0.709	4
D-0100-GY3LS	D-0100-GY2LS	1"BSP	24 0.945	33 1.299	53 2.087	65 2.559	100 3.937	110 4.331	10 0.394	57 2.244	100 3.937	58 2.283	246 9.685	18 0.709	4

2 THREAD VERSION

GRAPHITE-INOX Grafito-Inox	SILICON-SILICON Silicio-Silicio	A	B	T	U	V	Z	W	X	RPM G/min
D-D025-GY3GS	D-D025-GY2GS	1/4"BSP	6 0.236	11 0.433	23 0.906	4 0.157	14 0.551	36	3/4"BSP	1.000
D-D037-GY3GS	D-D037-GY2GS	3/8"BSP	10 0.394	13 0.512	30 1.181	4 0.157	18 0.709	55	1"BSP	1.000
D-D050-GY3GS	D-D050-GY2GS	1/2"BSP	13 0.512	18 0.709	40 1.575	5 0.197	22 0.866	65	1 1/4"BSP	1.000
D-D075-GY3GS	D-D075-GY2GS	3/4"BSP	18 0.709	21 0.827	51 2.008	6 0.236	25 0.984	70	1 1/2"BSP	1.000
D-D100-GY3GS	D-D100-GY2GS	1"BSP	24 0.945	25 0.984	56 2.205	8 0.315	28 1.102	90	2"BSP	1.000

For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

N

ROTATING UNION FOR STEAM OR HOT OIL


Giunti rotanti per vapore o olio diatermico

The GIROL N series is divided into two categories:

- FOR STEAM:** The rotary part and flange are made of stainless steel.
- FOR HOT OIL:** The entire rotary union is made of cast iron. For both categories, the seal and bearings are made with impregnated graphite. The housing, a fixed part, has cylindrical BSP thread while the shaft, the rotary part, has conical BSP thread.

Giunti GIROL della serie N si suddividono in due categorie:


- PER VAPORE:** la fornitura standard prevede che la parte rotante e la flangia di chiusura siano in acciaio inox.
- PER OLIO DIATERMICO:** la fornitura standard prevede che il materiale costruttivo sia interamente in ghisa. Per entrambe le categorie la tenuta sferica e i cuscinetti sono in grafite impregnata, le filettature GAS cilindriche per la parte fissa (corpo) e GAS conica per la parte rotante (rotore).



MONOFLOW VERSION

Versione monovia

NB




For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

STEAM - THERMAL OIL Vapore - Olio Diatermico	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ch	U
② NBD050-GF3KX	137	82	90	/	/	19	/	/	/	40 1,57	40	1/2"BSP	38	1/2"BSP	18	24	10
② NBD075-GF3KX ① NB075-GF3LX	137	82	90	75	26	19	4	14	11	40 1,57	40	3/4"BSP	38	1/2"BSP	18	24	10
② NBD100-GF3KX ① NB0100-GF3LX	163	99	108	85	32,5	24	4	14	11	49 1,92	48	1"BSP	46	3/4"BSP	18	30	12
② NBD125-GF3KX ① NB0125-GF3LX	183	106	115	85	41,3	32	4	14	12,5	50 1,96	60	1 1/4BSP	58	1"BSP	23	40	12
② NBD150-GF3KX ① NB0150-GF3LX	200	119	134	100	47,5	38	4	18	12,5	55 2,16	63	1 1/2BSP	60	1 1/4BSP	24	46	14
② NBD200-GF3KX ① NB0200-GF3LX	236	135	155	125	59,1	49	4	18	16	62 2,44	75	2"BSP	70	1 1/2BSP	25	58	16
② NBD250-GF3KX ① NB0250-GF3LX	271	152	175	125	72,2	62	4	18	19	68,5 2,69	90	2 1/2BSP	81	2"BSP	32	73	18
② NBD300-GF3KX ① NB0300-GF3LX	308	165	194	160	87,3	72	8	18	22	73 2,87	103	3"BSP	90	2 1/2BSP	33	83	20
① NB0400-LF1LF	338	189	213	180	112,7	95	8	18	25	85 3,34	160	DN100	115	/	/	/	25
① NB0500-LF1LF	417	222	257	240	139,2	122	8	22	32	96 3,78	200	DN125	140	/	/	/	30
① NB0600-LF1LF	498	248	291	270	168	146	8	22	32	103 4,05	220	DN150	162	/	/	/	35
① NB0800-LF1LF	673	317	363	295	/	200	12	22	60	113 4,44	250	DN200	210	/	/	/	40

DUAL FLOW UNIONS - FIXED SYPHON TUBE

Giunti a due vie - Tubo sifone fisso

**Threaded pipe**

The elbow of NF series help to support the siphon and it will be screwed in the elbow. The thread must be concentric of rotating union's axis for avoid misalingment

Tubo filettato


La curva dei giunti serie NF fa da supporto al tubo sifone, il quale si avvita su di essa. Il filetto deve essere concentrico all'asse del giunto per evitare disassamenti rispetto all'asse del rullo

For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

STEAM - THERMAL OIL Vapore - Olio Diatermico	G	G1 (opt.)	T	V	Z
② NFD052-GF3KX	1/8"BSP	1/4"BSP	150	15	137
② NFD077-GF3KX ① NF0077-GF3LX	1/4"BSP	1/8"BSP	169	15	159
② NFD102-GF3KX ① NF0102-GF3LX	3/8"BSP	1/4"BSP	202	17	187
② NFD127-GF3KX ① NF0127-GF3LX	1/2"BSP	3/8"BSP	232	20	212
② NFD152-GF3KX ① NF0152-GF3LX	3/4"BSP	1/2"BSP	256	25	231
② NFD202-GF3KX ① NF0202-GF3LX	1"BSP	3/4"BSP	296	25	271
② NFD252-GF3KX ① NF0252-GF3LX	1 1/4 BSP	1"BSP	337	28	307
② NFD302-GF3KX ① NF0302-GF3LX	1 1/2 BSP	2 1/4" BSP	387	30	347
① NB0402-LF1LF	2" BSP	DN 65	464	35	343
① NB0502-LF1LF	2 1/2" BSP	DN 80	567	60	420
① NB0602-LF1LF	3" BSP	DN 100	685	70	500
① NB0802-LF1LF	4" BSP	DN 125	723	150	615

DUAL FLOW UNIONS - FREELY ROTATING SYPHON TUBE

Giunti a due vie - Tubo sifone rotante libero



For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"


STEAM - THERMAL OIL Vapore - Olio Diatermico	H	S	T	V	Y
② NRD052-GF3KX	9	1/4"BSP	150	15	137
② NRD077-GF3KX ① NR0077-GF3LX	12	3/8"BSP	169	15	159
② NRD102-GF3KX ① NR0102-GF3LX	16	1/2"BSP	202	17	187
② NRD127-GF3KX ① NR0127-GF3LX	20	3/4"BSP	232	20	212
② NRD152-GF3KX ① NR0152-GF3LX	25	1"BSP	256	25	231
② NRD202-GF3KX ① NR0202-GF3LX	32	1 1/4 BSP	296	25	271
② NRD252-GF3KX ① NR0252-GF3LX	40	1 1/2 BSP	337	28	307
② NRD302-GF3KX ① NR0302-GF3LX	45	2" BSP	387	30	347
① NR0402-LF1LF	58	DN 65	464	35	343
① NR0502-LF1LF	75	DN 80	567	60	420
① NR0602-LF1LF	87	DN 100	685	70	500
① NR0802-LF1LF	112	DN 125	723	150	615

ROTARY SYPHON WITH SEAL

Tubo sifone rotante con tenuta

For NT series it's the same for NR series, but in the elbow there is one seal for double independent passage

Per la serie NT vale lo stesso discorso della serie NR, ma con la differenza che nella curva è presente una guarnizione che consente di avere due vie indipendenti.



HD

ROTATING UNION TWO INDEPENDENT DIRECTIONS


Giunti rotanti due vie indipendenti

The GIROL HD series is designed for mounting in a coil machine. However, it is a product that can be used in a variety of applications, whenever a rotary union is necessary with two directions and high pressure capability up to 350 bar.

The alignment and precision are guaranteed by the use of a ball bearing.

The external housing is made of aluminum while the internal rotor is made from nickel-plated carbon steel.

giunti GIROL della serie HD sono progettati principalmente per il montaggio su ASPI, ma essendo un prodotto universale consente l'utilizzo su svariate applicazioni, dove si richiede un giunto due vie indipendenti con pressioni fino a 350 bar e qualsiasi tipo di fluido (olio idraulico, acqua, aria...). L'assialità e la precisione sono garantite dai cuscinetti a sfera. I materiali costruttivi sono, alluminio anodizzato per la parte esterna (corpo) e acciaio al carbonio trattato al niquel per parte interna (rotore).



CODE codice	A	B	C	D	E	F	G	J	K
HDD025-GY6GS	3/4"BSP	50	<u>67</u> 2,637	1/4"BSP	<u>41</u> 1,614	<u>154</u> 6,062	<u>80</u> 3,149	/	<u>101</u> 3,976
HD0025-GY6LS	FLANGED flangiato	/	<u>67</u> 2,637	1/4"BSP	<u>41</u> 1,614	<u>146</u> 5,748	<u>73</u> 2,874	4	<u>93</u> 3,661
HDD037-GY6GS	1" BSP	50	<u>67</u> 2,637	3/8"BSP	<u>41</u> 1,614	<u>158</u> 6,220	<u>84</u> 3,307	/	<u>105</u> 4,133
HD0037-GY6LS	FLANGED flangiato	/	<u>67</u> 2,637	3/8"BSP	<u>41</u> 1,614	<u>146</u> 5,748	<u>73</u> 2,874	4	<u>93</u> 3,661
HDD050-GY6GS	1"1/4 BSP	60	<u>79</u> 3,110	1/2"BSP	<u>53</u> 2,086	<u>178</u> 7,007	<u>91</u> 3,582	/	<u>118</u> 4,645
HD0050-GY6LS	FLANGED flangiato	/	<u>79</u> 3,110	1/2"BSP	<u>53</u> 2,086	<u>173</u> 6,811	<u>86,5</u> 3,405	4	<u>113</u> 4,448
HDD075-GY6GS	1"1/2 BSP	65	<u>88</u> 3,464	3/4"BSP	<u>59</u> 2,322	<u>215</u> 8,464	<u>113</u> 4,448	/	<u>143</u> 5,629
HD0075-GY6LS	FLANGED flangiato	/	<u>108</u> 4,251	3/4"BSP	<u>59</u> 2,322	<u>233</u> 9,173	<u>126</u> 4,960	6	<u>156</u> 6,141

CODE codice	L	M	P	R(g6)	S	T	U	V
HDD025-GY6GS	<u>24</u> 0,944	/	<u>36</u> 1,417	/	/	/	/	/
HD0025-GY6LS	/	<u>8</u> 0,314	/	<u>86</u> 3,385	<u>70</u> 2,755	<u>9</u> 0,354	<u>20</u> 0,787	<u>12</u> 0,472
HDD037-GY6GS	<u>28</u> 1,102	/	<u>40</u> 1,574	/	/	/	/	/
HD0037-GY6LS	/	<u>10</u> 0,393	/	<u>86</u> 3,385	<u>70</u> 2,755	<u>9</u> 0,354	<u>20</u> 0,787	<u>12</u> 0,472
HDD050-GY6GS	<u>29</u> 1,141	/	<u>44</u> 1,732	/	/	/	/	/
HD0050-GY6LS	/	<u>12,5</u> 0,492	/	<u>108</u> 4,251	<u>88</u> 3,464	<u>11</u> 0,43	<u>20,5</u> 0,807	<u>16</u> 0,629
HDD075-GY6GS	<u>30</u> 1,181	/	<u>51</u> 2,007	/	/	/	/	/
HD0075-GY6LS	/	<u>19</u> 0,748	/	<u>148</u> 5,826	<u>126</u> 4,960	<u>13,5</u> 0,521	<u>33</u> 1,299	<u>25</u> 0,984





ROTATING UNION MULTIDIRECTIONAL - FROM 2 TO 20 DIRECTION

Giunti rotanti multivie - Da 2 a 20 vie

The Girol's IH series are multi ways rotating unions. They are designed to meet customers needs in different fields as steel, food, packaging and glass industries. In order to project this kind of rotating unions, we need to know the following parameters: number of ways, size of the ways, rotary speed, pressure, temperature and fluid of passage. The picture on the right shows a 20 ways rotating union produced for ArcelorMittal in Ukraine. We are already supplier in OEM and steel plants worldwide.

I giunti rotanti Girol della serie IH trovano applicazione su svariati campi, ad esempio il comando di cilindri rotanti pneumatici (aria) o idraulici (olio), tavole posizionatrici multistazioni, raffreddamento di cilindri.
Il numero delle vie varia a seconda delle esigenze del cliente, così come gli attacchi (filettature, dimensioni delle flange) e i materiali costruttivi. L'assialità e la precisione sono garantite dai cuscinetti a sfera. Su richiesta si eseguono versioni speciali.



Main features

- 1) Design on customer request
- 2) Self supporting by two bearings
- 3) Material on customer request
- 4) Number of ways from 2 to 9
- 5) Dimension of ways from 1/8" a 3" gas
- 6) Adaptable with electrical joint
- 7) Acciaio inox

Caratteristiche principali

- 1) Progettazione su misura in base alle esigenze
- 2) Autosupportazione mediante due cuscinetti a sfera
- 3) Materiali in base a qualsiasi richiesta
- 4) Numero passaggi da 2 a 9 vie
- 5) Grandezze passaggi da 1/8" a 3" gas
- 6) Adattabilità con collettori elettrici
- 7) Acciaio inox

IH1

ROTATING UNION MULTIDIRECTIONAL - FROM 2 TO 20 DIRECTION Giunti rotanti multivie - da 2 a 20 vie

The Girol's IH1 Series are designed for pressure up to 350 Bar. The seal is made in PTFE, that allow high performance and the axiality is guarantee from two ball bearings. The fixed external part is made of anodized aluminum and the rotary part is made of carbon steel nitrurated with anticorrosion instead for the version for water the shaft is made in stainless steel.


giunti rotanti Girol della serie IH1 sono progettati per resistere a pressioni fino a 350 Bar. La tenuta viene effettuata con due guarnizioni strisciante in teflon che consentono elevate prestazioni e l' assialità è garantita da due cuscinetti a sfera ben distanziati tra loro. Il materiale costruttivo standard per la parte rotante è acciaio al carbonio indurito con trattamento anticorrosivo e la parte esterna in alluminio anodizzato, invece per la versione per passaggio di acqua il materiale dell' albero è acciaio inox.

MAX FLUID PRESS
► WATER - HYDR.OIL - AIR
350 bar



MAX SPEED
► 250 rpm

MAX TEMPERATURE
► WATER - HYDR.OIL - AIR
90 °C



Per le versioni per acqua, la seconda parte del codice viene variata in "GY6GY"
For water version, the second part of above code, is replaced with "GY6GY"

CODE Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W.1	RPM MAX
IH1037-GY6GS	3/8" BSP	10	14	31	64	64	100	24	M8	58	25	400
IH1050-GY6GS	1/2" BSP	13	16,5	32	64,5	64,5	101	27	M8	58	27	400
IH1075-GY6GS	3/4" BSP	16	14	40	82,5	82,5	129	33	M8	69	32	300
IH1100-GY6GS	1" BSP	24	19	46	95	95	146	50	M10	85	36	300
IH1125-GY6GS	1" 1/4 BSP	32	27	48	101	101	156	157	M16	101	50	250
IH1150-GY6GS	1" 1/2 BSP	40	29	55	111	111	173	65	M16	112	55	250



SWIVEL JOINT


Snodi girevoli

I giunti girevoli della serie Y vengono in genere montati tra un tubo flessibile mobile e una parte rigida di una macchina per compensare torsioni e rotazioni occasionali: il movimento del perno sul proprio asse impedisce il danneggiamento del tubo. Sono utilizzati in tutti i settori produttivi ove vi siano mezzi, attrezzature o impianti dotati



di tubi flessibili in movimento. Sono disponibili anche in acciaio inossidabile AISI 316 dalla caratteristica colorazione nera-opaca di un particolare trattamento termico a cui sono sottoposti. Questo trattamento è fondamentale e viene eseguito per evitare il pericolo di grippaggio, molto alto, tra perno e corpo durante la rotazione e anche per aumentare la durata del giunto stesso. Si deve infine ricordare che i giunti in acciaio inossidabili hanno pressioni di utilizzo di 1/3 inferiori a quelle dei giunti standard.


The swivel joints of the Y series are designed to be mounted between a hose assembly and a rigid component of a machine in order to allow and compensate occasional rotations: the movement of the stem on his own axis prevents hose damages. They are used in every productive sector where there are means, equipments or plant with moving flexible hoses. These swivel joints are also available in stainless steel AISI 316: they are black-dull owing to a special nitrocarburizing. This basic treatment is done to avoid the danger of seizure, very high, between stem and body during rotation and also to increase the swivel joint's life. At last we must to remember that stainless steel joints have lower work pressures compared to the standard type.



AXIAL VERSION
Versione assiale

CODICE	A	B	C	D	E	CH.1	CH.2	MAX PRESS
Y-D025A-GS6GS	1/4"	61	6	42	24	30	19	400 Bar
Y-D037A-GS6GS	3/8"	66	8,5	44	25	34	24	400 Bar
Y-D050A-GS6GS	1/2"	71	11,5	47	32	36	27	300 Bar
Y-D075A-GS6GS	3/4"	80	15	50	49,5	45	34	300 Bar
Y-D100A-GS6GS	1"	90	21	57	54,5	50	41	300 Bar
Y-D125A-GS6GS	1" 1/4	101	28	63	60	55	50	300 Bar
Y-D150A-GS6GS	1" 1/2	110	35	70	69,5	65	55	300 Bar
Y-D200A-GS6GS	2"	118	44	75	84,5	75	65	250 Bar

RADIAL VERSION
Versione radiale



CODICE	A	B	C	D	E	F	CH	MAX PRESS
Y-D025-GS6GS	1/4"	50	69	6	33,5	11	19	400 Bar
Y-D037-GS6GS	3/8"	54	76	8,5	37,5	13	24	400 Bar
Y-D050-GS6GS	1/2"	63	87	11,5	39,5	14	27	300 Bar
Y-D075-GS6GS	3/4"	70	100	15	54,5	18	34	300 Bar
Y-D100-GS6GS	1"	80	113	21	60	24	41	300 Bar
Y-D125-GS6GS	1" 1/4	121	32	52	28	-	50	300 Bar
Y-D150-GS6GS	1" 1/2	143	37	62	34	-	55	300 Bar
Y-D200-GS6GS	2"	151	42	64	44	-	65	250 Bar

SWIVEL JOINT Snodi girevoli


I giunti girevoli della serie Y INOX vengono in genere montati tra un tubo flessibile mobile e una parte rigida di una macchina per compensare torsioni e rotazioni: il movimento del perno sul proprio asse impedisce il danneggiamento del tubo. Sono costruiti interamente in acciaio inossidabile AISI 316 ad eccezione dei particolari interni costruiti




The swivel joints of the Y INOX series are designed to be mounted between a movable flexible hose and a rigid component of a machine in order to allow and compensate rotations: the movement of the stem on his own axis prevents hose damages. They are produced entirely in stainless steel AISI 316 except the internal parts made in hardened carbon steel. This technical choice is necessary to guarantee to the Y series the same performances of the standard SJ series, since the AISI 316 is not hardenable and also it may seize when there is friction between two surfaces in motion, especially under pressure. A suitable system of seals isolates the internal parts from substances that pass inside the joint. The SSSB joints are mainly used in chemical, oil, naval and food plants or in all appliances susceptible to heavy corrosion.

AXIAL VERSION - STAINLESS STEEL AISI 316 Versione assiale - Aisi 316

CODE-CODICE	A	B	L	SW.1	SW.3	Max. Press.
Y-D025AGX6GX	1/4"	1/4"	75	27	11	350 Bar
Y-D037AGX6GX	3/8"	3/8"	88	34	14	350 Bar
Y-D050AGX6GX	1/2"	1/2"	101	36	18	300 Bar
Y-D075AGX6GX	3/4"	3/4"	110	45	24	250 Bar
Y-D100AGX6GX	1"	1"	124	Ø 55	30	250 Bar
Y-D125AGX6GX	1" 1/4	1" 1/4	129	Ø 60	38	180 Bar
Y-D150AGX6GX	1" 1/2	1" 1/2	138	Ø 75	41	150 Bar
Y-D200AGX6GX	2"	2"	149	Ø 85	55	150 Bar



RADIAL VERSION - STAINLESS STEEL AISI 316 Versione radiale - Aisi 316



CODE - CODICE	A	B	L	SW.1	SW.3	Q	MAX PRESS
Y-D025-GX6GX	1/4"	1/4"	78	32	11	/	350 Bar
Y-D037-GX6GX	3/8"	3/8"	98	36	14	/	350 Bar
Y-D050-GX6GX	1/2"	1/2"	106	46	18	/	300 Bar
Y-D075-GX6GX	3/4"	3/4"	118	50	24	/	250 Bar
Y-D100-GX6GX	1"	1"	142	60	30	/	250 Bar
Y-D125-GX6GX	1" 1/4	1" 1/4	155	/	38	60	180 Bar
Y-D150-GX6GX	1" 1/2	1" 1/2	170	/	41	75	150 Bar
Y-D200-GX6GX	2"	2"	190	/	55	95	250 Bar

K


UNIVERSAL ROTATING UNION WITH ROTARY SEALS

Giunti rotanti universali con guarnizioni strisciante

Giunti rotanti Girol della serie K sono progettati per resistere a pressioni fino a 70 Bar. La tenuta viene effettuata con guarnizioni strisciante in Viton che può essere variato in base alla compatibilità chimica del fluido usato. Il materiale costruttivo per la parte rotante è acciaio al carbonio indurito con trattamento anticorrosivo e la parte esterna in alluminio anodizzato. Su richiesta si eseguono versioni speciali in acciaio inox AISI 316/304 per usi alimentari o per uso ossigeno.

The Girol's K Series are designed for pressure up to 70 Bar. The seal is made in Viton, that can be changed based on chemical compatibility of used fluid. The fixed external part is made of anodized aluminum and the rotary part is made of carbon steel hardened with anticorrosion. On request, can be produced by stainless steel AISI 316/304 for food industry or oxygen use.


MAX FLUID PRESS
► WATER - OIL - FLUIDS 70 Bar



ROTATING UNION MONOFLOW

Giunto Monovia

KM



For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

CODE Codice	A	B	C	D	E	F	L	M	RPM g/min
KMD025-GY6GX	1/4" BSP	6 0.236	36 1.417	/	60 2.362	74 2.914	17	14,5 0,571	520
KMD037-GY6GX	3/8" BSP	10 0.394	44 1.732	1/4" BSP	68 2.677	90 3.543	22	16 0,630	500
KMD050-GY6GX	1/2" BSP	13 0.512	52 2.047	3/8" BSP	76 2.992	101 3.976	27	18 0,709	450
KMD075-GY6GX	3/4" BSP	18 0.709	57 2.244	1/2" BSP	80 3.150	111 4.370	32	20 0,787	400
KMD100-GY6GX	1" BSP	24 0.945	73 2.874	3/4" BSP	97 3.819	134 5.276	41	23 0,906	350
KMD125-GY6GX	1" 1/4" BSP	32 1.260	87 3.425	1" BSP	113 4.449	158 6.220	50	29 1,142	300
KMD150-GY6GX	1" 1/2" BSP	38 1.496	94 3.701	1" 1/4" BSP	117 4.606	166 6.535	55	31 1,220	250
KMD200-GY6GX	2" BSP	48 1.890	108 4.252	1" 1/2" BSP	131 5.157	189 7.441	65	35 1,378	200

Main features

- 1) Ball bearings
- 2) Version for passage with food fluids
- 3) Size from 1/4" to 2" gas

Caratteristiche principali

- 1) Cuscinetti a sfera
- 2) Versioni per passaggio fluidi alimentari in acciaio inox
- 3) Grandezze standard da 1/4" a 2" gas

**ON
OFF**

ROTATING UNION FOR DRY ROTATION Giunto rotante per rotazioni a secco

The GIROL ON-OFF Series has been designed for the passage of refrigerant fluids through the spindles of machine tools. This union can also operate without fluids passing (dry rotation) up to a high speed of 20,000 RPM. The fixed external part is made of anodized aluminum and the rotary part is made of nickel plated carbon steel.

I giunti GIROL della serie ON-OFF sono progettati per il passaggio di fluidi refrigeranti attraverso i mandrini delle macchine utensili. Questi giunti possono ruotare anche a secco (senza passaggio di fluido) insieme ad alte velocità di rotazione (fino a 20.000 giri/min). Il materiale costruttivo della parte fissa esterna è alluminio anodizzato, mentre per la parte rotante interna è acciaio al carbonio nichelato.



MAX SPEED

► From 10.000 to 20.000 rpm


MAX TEMPERATURE

► COOLING FLUIDS 80 °C

MAX FLUID PRESS

► COOLING FLUIDS 70 Bar


AXIAL VERSION Versione assiale



*For high speed version (up to 20.000 rpm) replace "L" in the code with "H"
Per versione ad alta velocità (fino a 20.000 rpm) sostituire nel codice la lettera "L" con la lettera "H"

AXIAL VERSION Vers. Assiale	A	B	C (g6)	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	W.1	W.2
ON-OFF0370L1*	M16x1,5 LH	9	18	30	54	120	8	5	11	30	74	/	3/8"BSP	22	25

RADIAL VERSION Versione radiale



AXIAL VERSION Vers. Assiale	A	B	C (g6)	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	W.1
ON-OFF0390L1*	M16x1,5 LH	9	18	/	54	120	8	5	11	30	74	107	3/8"BSP	22



*For high speed version (up to 20.000 rpm) replace "L" in the code with "H"
Per versione ad alta velocità (fino a 20.000 rpm) sostituire nel codice la lettera "L" con la lettera "H"

ROTATING UNIONS RADIAL GAP SEAL

Giunti rotanti con drenaggio continuo controllato

The SC series consists of wear-free hydrostatically regulated radial gap seal systems with self-centring sealing bushings. The sealing principle enables reliable operation under very high pressures and at high speeds. The critical load areas in the primary and secondary sealing sections are provided with resistant coatings and finished with the best possible surface quality in order to achieve the greatest possible level of reliability. The low level of leakage inherent in the system can be calculated in advance. Mechanical corrosion is prevented by the sealing bushing concept. The Girol's SC series are multi ways rotating unions. They are designed to meet customers.

La serie SC è costruita per essere esente da usura. La tenuta della pressione è consentita da un sistema di tenuta radiale a regolazione idrostatica con perdita continua controllata. Questo principio di tenuta consente un funzionamento affidabile sotto pressioni molto elevate contemporaneamente alle alte velocità di rotazione. Le aree di carico critiche sono state trattate e rifinite con la migliore qualità superficiale possibile al fine di ottenere il massimo livello di affidabilità possibile. La serie SC può essere fornita da 1 a 6 vie e vengono progettate versioni speciali su misura del cliente.



Product Features

- Hydrostatically regulated radial gap seal
- Pressures up to 300 bar
- Speeds up to 5.000 rpm
- Wear-free ceramic coating
- Extremely minimal leakage in primary sealing system
- For flow rates up to 300 l/min
- Low mechanical loss

Caratteristiche del prodotto :

- tenuta radiale a regolazione idrostatica con perdita continua controllata
- Pressioni fino a 300 Bar
- Velocità di rotazioni fino a 5.000 rpm
- Riporto in ceramica anti usura
- Perdita continua controllata estremamente minima
- Bassa usura meccanica

M

ROTARY UNION FOR CONTINUOUS CASTING MACHINES

Giunto rotante per impianti di colata continua

The Girol M Series has been designed for mounting in the roll cylinder of continuous casting machines. To withstand dirty water, the seals are made of silicon carbide. The housing is traditionally made in brass. Special versions are available upon request.


Giunti GIROL della serie M sono progettati per essere incassati nei rulli delle linee di colata continua. Le tenute sono in carburo di silicio per resistere alle acque sporche delle acciaierie. Lo standard prevede il materiale costruttivo è l'ottone, sia per la parte fissa che per la parte rotante. Su richiesta si eseguono versioni speciali.

**MM**

MONOFLOW IN SHAFT MOUNTING

Giunto monovia, montaggio incassato

FIXED PARTS
Parti fisse
ROTATING PARTS
Parti rotanti




CODE Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	S
MM0050-LB2LX	59 2,322	46,2 1,811	38 1,496	3/4" BSP	4 0,157	47 1,850	60 2,362	62 2,440	19 0,748
MM0075-LB2LX	73 2,874	58,8 2,322	38 1,476	3/4" BSP	5 0,196	47 1,850	78 3,070	82 3,228	25 0,984
MM0100-LB2LX	86 3,385	71 2,795	47 1,850	1" BSP	5 0,196	61 2,401	87 3,444	93,5 3,581	38 1,496

MD

DOUBLE FLOW IN SHAFT MOUNTING

Giunto a due vie, montaggio incassato

FIXED PARTS
Parti fisse
ROTATING PARTS
Parti rotanti



CODE Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P	R	S	Th9
MD0050-LB2LX	59 2,322	46,2 1,811	38 1,496	3/4" BSP	4 0,157	42 1,652	60 2,362	52 2,362	66 2,596	51 2,007	48 1,889	108 4,251	85 3,346	13 0,511	19 0,748
MD0075-LB2LX	73 2,874	58,8 2,322	38 1,476	3/4" BSP	5 0,196	42 1,652	78 3,070	69 2,716	82 3,228	51 2,007	61 2,401	139 5,472	85 3,346	19 0,748	25 0,984
MD0100-LB2LX	86 3,385	71 2,795	47 1,850	1" BSP	5 0,196	66 2,593	3444 3,444	69 2,716	96 3,779	64 2,519	62,5 2,460	150 5,905	101 3,976	28,7 1,129	38 1,496

Z

ROTATING UNION IN SHAFT MOUNTING


Giunto rotante per montaggio incassato

The standard supply provides the rotating nipple threaded cylindrical GAS right or left. On the request we supply other standard. Standard seal (graphite vs. stainless steel) is used for air and for water or hydraulic oil, seal of silicon carbide vs. silicon carbide is suggested. For liquid at pressure more than 60 bar (870 PSI) please contact our technician.

La fornitura standard comprende il rotore con filettatura cilindrica GAS destra o sinistra. Su richiesta forniamo rotorri filettati secondo altri standard. La tenuta standard (grafite su acciaio inox) si utilizza per aria e per acqua con filtraggio pari pari ad almeno 20 micron. Per liquidi con pressioni superiori a 60 bar si consiglia di consultare un nostro tecnico.

MAX FLUID PRESS

- OILS 50 Bar
- WATER: special version on request




MAX SPEED

- AIR - WATER - OILS - FLUIDS from 2.000 to 3.500 rpm

MAX TEMPERATURE

- AIR 80 °C
- WATER - OILS - FLUIDS 80 °C



CODE Codice	A	B (0.1)	C	D	E	F	G	H	W.1
ZMD012-00001	1/4"BSP	28,5	3,2	12,4	22	35,5	2,5	70	17
ZMD025-00001	1/4"BSP	44,3	7	13	22,7	46,5	3,5	81,2	17
ZMD037-00002	3/8"BSP	48	10	14	25	52,5	4,5	90,5	22
ZMD050-00003	1/2"BSP	58,5	12,5	16,5	28	59	4,5	96	27
ZMD075-00002	3/4"BSP	72,8	17	18	30	65	7	133	32
ZMD100-00001	1"BSP	72,8	24	21,5	38	88	7	155	41

Main features


- 1) ball bearing
- 2) Special version on request
- 3) Nickel plated steel
- 4) Possibility of axial mounting, with elbow or in shaft
- 5) Size from 3/8" to 1"gas

Caratteristiche principali

- 1) Cuscinetti a sfera
- 2) Versioni speciali su richiesta
- 3) Acciaio nichelato chimicamente
- 4) Possibilità di montaggio assiale, con curva o incassato
- 5) Disponibili grandezze da 3/8" a 1" gas

ROTATING SWIVEL LUBRICATION - VERY LOW SPEED

Snodo girevole per lubrificazione - Velocità molto basse



MAX OIL PRESS	pressione max olio	12 bar
MAX AIR PRESS	pressione max aria	10 bar
MAX TEMPERATURE	temperatura max	60 °C

Main features

- 1) Sizes from 1/8" to 1"
- 2) Niplated steel rotor
- 3) BSP/NPT or metric thread
- 4) Brass housing

Caratteristiche principali


- 1) Grandezze da 1/8" a 1"
- 2) Rotore in acciaio nichelato
- 3) Filettature GAS/BSP o metriche
- 4) Corpo in ottone

For left thread, the third letter of code change replacing "D" with "S"
Per filettature sinistre, la terza lettera del codice varia sostituendo "D" con "S"

CODE Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CH.
RRD012-GB6GS	1/8"BSP	29 1,141	3 0,128	7,5 0,295	33 1,300	25,5 1,003	15 0,590	21 0,826	8 0,314	14
RRD025-GB6GS	1/4"BSP	31 1,220	5 0,196	12 0,472	43 1,692	31 1,220	20 0,747	21 0,826	10 0,393	19
RRD037-GB6GS	3/8" BSP	40 1,574	7 0,275	13 0,511	54 2,125	41 1,614	28 1,102	27 1,063	13 0,511	24
RRD050-GB6GS	1/2"BSP	46 1,811	11 0,433	16 0,629	60 2,362	44 1,732	30 1,181	31 1,220	15 0,590	30
RRD075-GB6GS	3/4"BSP	58 2,283	18 0,708	20 0,787	72 2,834	52 2,047	35 1,377	39,5 1,555	18,5 0,728	32
RRD100-GB6GS	1" BSP	68 2,677	23 0,905	23 0,905	86 3,385	63 2,480	42 1,653	46 1,811	22 0,866	38
RRD081-GB6GS	M8X1	29 1,141	3 0,128	7,5 0,295	33 1,300	25,5 1,003	15 0,590	21 0,826	8 0,314	14
RRD101-GB6GS	M10X1	29 1,141	3 0,128	7,5 0,295	33 1,300	25,5 1,003	15 0,590	21 0,826	8 0,314	14

SIMPLE ELBOW - FOR FIXED SYPHONS

Snodo semplice - Per sifoni fissi



CODE Codice	A	B	C	D
E-0025-00-X0	1/4"BSP	21,5 0,846	16 0,629	33 1,299
E-0037-00-X0	3/8" BSP	28 1,102	21 0,826	40 1,578
E-0050-00-X0	1/2"BSP	35 1,377	26 1,023	49 1,929
E-0075-00-X0	3/4"BSP	40 1,574	31 1,220	58 2,283
E-0100-00-X0	1" BSP	50 1,968	36 1,417	65 2,559
E-0125-00-X0	1 1/4 BSP	60 2,362	46 1,811	78 3,070
E-0150-00-X0	1 1/2 BSP	65 2,559	51 2,007	87 3,425
E-0200-00-X0	2" BSP	80 3,149	51 2,007	93 3,661
E-0250-00-X0	2 1/2" BSP	100 3,937	60 2,362	170 6,692
E-0300-00-X0	3" BSP	120 4,724	108 4,251	182 7,165

Main features

- 1) Special version on request
- 2) Stainless steel AISI 420 with brass bush
- 3) Size from 1/4" to 3" GAS

Caratteristiche principali

- 1) Versioni speciali su richiesta
- 2) Acciaio Inox AISI con boccolla in bronzo
- 3) Disponibili grandezze da 1/4" a 3" GAS

RETAILERS Rivenditori

CZECH

KOPATECH
V Doline, 1516/1A
101 00 Praha
Tel: +420 797 976 543
kopatech@seznam.cz
www.kopatech.cz

GERMANY/AUSTRIA

KWS INDUSTRIECHNIK GMBH
Eichendorfsstrasse 23 b
Rielasingen 78239
Tel: 0049 7731 919300
info@kws-industrietechnik.de
www.kws-industrietechnik.de

SWITZERLAND

TICINO MECHANICS E.T.
via San Giorgio 30,
6834 Morbio Inferiore (CH)
Tel: 0041 791986477
igcp@ticinomechanics.ch
www.ticinomechanics.ch

FRANCE

ROSS FRANCE
69/73 Bld Victor Hugo,
93400 Saint Ouen
Tel: +33 (0)1 49 456565
sales@rossfrance.com
www.rossfrance.com

SPAIN

LIDERING S.A.
Pg. Ferrocalliris Catalans 106-108
Cornella de Llobregat 8940
Tel: 0034 93 48404422
info@lidering.com
www.lidering.es

CONTACT US DIRECTLY

Contatto diretto

via Piemonte 14, Carate Brianza (MB)
20841 ITALY
Tel: +39 0362-905204
Fax: +39 0362-992972
info@girol.it
www.girol.it

BRAZIL

ARTEN FREIOS
E EMBREAGENS LTDA.
Rua dos Narcisos, 84
Vila Mariana - São Paulo, SP
CEP: 04048-040
Tel: (11)5594/8333
arten@arten.com.br

POLAND

INTROX SP.Z O.O.
ul. Zytnia 5
Swarzedz 62-020
Tel: 0048 616515331
tk@introx.biz
www.introx.biz

RUSSIA

Europromproduct OOO
46-B, Krestinskogo Str., 620089,
Ekaterinburg, Russia
Tel: +7 343 3456663
solid71@mail.ru
Andrej Nesmijanov

CHINA

SHANGHAI WIND COMPANY, LTD
#568 Hua Bao Road, Hua Ting Town,
Jia Ding District, Shanghai 201816
Tel: (86) 021-3990 0269
Fax: (86) 021-3990 0136
Sales tel: 136 3636 0932
sandy@ompisrl.com.cn
www.ompisrl.com.cn

HUNGARY

MONOJET
Kecskemét, Szent István krt. 23,
6000 Ungheria
Tel: +36 20.475.1102
kovacs@monojet.hu
www.monojet.hu

GREECE

TECNOPNEUMATIC S.A.
Iera Odos 97
Athenes 11855
Tel: 0030 210 3470500
info@tecnopneumatic.gr
www.tecnopneumatic.gr

TURKEY

ORHMEK L.T.D.S.T.I
Kucuk San Sit.9 block nr.7
Gedelek Orhangazi Bursa 16825
Tel: 0090 02245860032
Tel: 0090 0534331722
info@orhmec.com
www.orhmek.com

UAE

AL MAIMON TRADING CO. LLC
Showroom 6-2, Al Jaddaf Ship Docking
Yard, PO Box 4832, Dubai - UAE
Tel: +971 4 324 3251 ext. 205
Tel: +971 4 324 3252
Fax: +971 4 324 3252
hamidk@safetechnical.com
www.almaimon.ae

INDONESIA


PT SUMITECH
Great Western Resort, Blok B1
No.28, Jl. MH Thamrin Km 2,7.
Tangerang 15143, Indonesia
Tel: +62 21.55755636
h.sumitaro@pt-sumitech.com
www.pt-sumitech.com




INSTALLATION

Installazione

HOW TO INSTALL // COME INSTALLARE



HOW TO **NOT** INSTALL // COME **NON** INSTALLARE



PIPS MUST BE FLEXIBLE!
I TUBI DEVONO ESSERE FLESSIBILI

GIROL SRL
ROTATING UNIONS - GIUNTI ROTANTI

GIROL SRL

GIROL SRL: via Piemonte 14, 20841 Carate Brianza (MB), ITALY
Tel: +39 0362-905204 Fax: +39 0362-992972 E-mail: info@girol.it Web: www.girol.it

EUROPE

FRANCE

- **ROSS FRANCE**
69/73 Bd Victor Hugo, 93400 Saint Ouen
Tel: +33 (0)1 49 456565
E-mail: sales@rossfrance.com
Web: www.rossfrance.com

GERMANY

- **KWS INDUSTRIETECHNIK**
Eichendorffstrasse 23 b, 78239 Rielasingen
Tel: +49 77.31.91.93.00
E-mail: info@kws-industrietechnik.de
Web: www.kws-industrietechnik.de

GREECE

- **TECNOPNEUMATIC**
S.A: Iera Odos 97, 11855 Athenes
Tel: +30 21.0 3.47.05.00
E-mail: info@tecnopneumatic.gr
Web: www.tecnopneumatic.gr

HUNGARY

- **MONOJET**
Kecskemét, Szent István krt. 23, 6000 Ungheria
Tel: +36 20.475.1102
E-mail:kovacs@monojet.hu
Web: www.monojet.hu

POLAND

- **INTROX SP. 200**
ul. Rye 5, 62020 Swarzedz
Tel: +48 61. 65.15.331
E-mail: tk@introx.biz
Web: www.introx.biz

CZECH REPUBLIC

- **KOPATECH**
Ing. Michal Koreš , V Doline, 1516/1A, 101 00 Praha
Tel: +420 797 976 543
E-mail: kopatech@seznam.cz
Web: www.kopatech.cz

SPAIN

- **LIDERING S.A.**
Pg. Ferrocarrilis Catalans, 106-108, Cornellà de Llobregat 8940
Tel: +34 93.48.40.44.22
E-mail: info@lidering.com
Web: www.lidering.es

SWITZERLAND

- **TICINO MECHANICS E.&T.**
via San Giorgio 30, 6834 Morbio Inferiore (CH)
Tel: +41 79.198.64.77
Tel: igcp@ticinomechanics.ch
Tel: www.ticinomechanics.ch

UNITED KINGDOM

- **INDUSTRIAL CLUTCH PARTS LTD**
U. 11, Bingswood Industrial Estate, Whaley Bridge,
High Peak, United Kingdom SK23 7LY
Tel: +44(0) 1663 734 627
E-mail: sales@industrialclutch.com
Web: www.industrialclutch.com

UKRAINE

- **INVESTMASH LTD**
49000, Dnepropetrovsk city, Ukraine, Chkalov Str.,
44, office 705
Tel: +38 0562.32.08.25
E-mail: investm1@mail.ru
Web: www.invest-m.dp.ua

ASIA

CHINA

- **SHANGHAI WIND CO. LTD:**
#568 Hua Bao Road, Hua Ting Town, Jia Ding
District, Shanghai 201816
Tel: +86 021.3990.0269
E-mail: sandy@ompisrl.com.cn
Web: www.ompisrl.com.cn

INDONESIA

- **PT SUMITECH**
Great Western Resort, Blok B1, No.28, Jl. MH Thamrin
Km 2,7, Tangerang 15143, Indonesia
Tel: +62 21.55755636
E-mail: h.sumitaro@pt-sumitech.com
Web: www.pt-sumitech.com

INDIA

- **RKB INTERNATIONAL**
Bisra road, Rourkela – 769 001, Odisha, India
Tel: +91 661 250 0141
E-mail: info@rkbinternational.com

RUSSIA

- **EUROPROMPRODUCT OOO**
46-B, Krestinskogo Str., 620089, Ekaterinburg, Russia
Tel: +7 343 3456663
E-mail: solid71@mail.ru Andrej Nesmijanov

TURKEY

- **ORHMEK**
Kucuk San Sit.9 block nr.7 Gedelek Orhangazi
Bursa 16825
Tel: +90 0224.586.00.32
E-mail: info@orhmec.com
Web: www.orhmek.com

UAE

- **AL MAIMOON TRADING CO. LLC**
Showroom 6-2, Al Jaddaf Ship Docking Yard, PO
Box 4832, Dubai - UAE
Tel: +971 4 324 3251 ext. 205
Tel: +97155-6078661
Tel: hamidk@safetechnical.com
Web: www.almaimoon.ae

SOUTH AMERICA

- **ARTEN FREIOS**
Rua dos Narcisos 84, Vila Mariana,
São Paulo, SP
Tel: +11 5594.83.33
E-mail:arten@arten.com.br
Web: www.arten.com.br